

2℃~8℃防爆冰箱（实验室型）



参考图例（发泡门/玻璃门可选）

工作条件:

- 工作环境温度: 0-40℃。
- 工作环境湿度: 20-80%。
- 电源: 220V±10% , 50 Hz±1HZ。

高效制冷:

- 采用**防爆压缩机**, 性能稳定可靠, 使用寿命长;
- 散热**防爆风机**, 性能稳定持久, **噪声低**;
- 采用独特的**无氟环保 R600a** 制冷剂;

精确控温:

- 采用**防爆电脑温控系统**, 箱内**无火花式防爆**, 精准保持箱体内部温度 2~8℃精确稳定; 三位高亮度数码显示, 在 2~8℃范围内可微调温度设定值。
- 特有的**高分辨率温度较准功能**。
- 智能控制**防爆风扇强制冷气循环系统**, **自动除霜**, 除霜水管道密封式, 确保箱体内部温度均匀性;

产品特点:

- 1、经国家授权的质量监督检验部门检验合格, 取得了**防爆合格证书**, **符合中国国家防爆电气设备 GB3836 标准**, **防爆标志为 ExdibmbIICT4Gb**。
- 2、报警方式 (声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)
- 3、箱体采用优质钢板, 经过防腐磷化、喷涂工艺处理, 表面色泽柔和;
- 4、**多层可调搁物架设计**, 可根据存放物品的规格合理调整间隙, 充分利用空间;
- 5、**安全门锁**设计, 放置随意开启;
- 6、内壁抗腐蚀, 经久耐用、便于清洁;
- 7、脚轮方便使用。

▲选配项目

- 防爆稳压器

参数:

型号	BL-1360L180SCL	储存温度	冷藏 2~8℃
气候类型	N	外形尺寸 mm 长 x 宽 x 高	522*596*1365mm
总有效容积	180L	内部尺寸 mm 长 x 宽 x 高	432*500*843mm
额定电压	220V~	防爆标志	ExdibmbIICT4Gb
额定频率	50Hz	防触电保护等级	I
输入功率	250W	重量	72kg

(注: 参数如因技术变更不另行通知, 请以我方实际产品及铭牌为准)



官方网站

叶其(上海)电器有限公司 地址: 上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 邮编: 200120
电话: 021-51877507 传真: 021-33275303 网址: http://www.yeaqiex.com
e-mail: Lily_Kang@yeaqiex.com